


Ev Uygulamaları Fırın-Tüp Şekli



Ampul:

- Şeffaf tüp şekilli vakum ampuller (T ampul)

Özellikleri:

- Çift sarımlı filaman
- Isı dirençli lehim, birleştirici ve macun ile üretilmiştir


- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Faydaları:

- Özel duylarla kullanıldığında yüksek fırın sıcaklıklarında (300°C'ye kadar) güvenilir çalışma

Uygulama alanları:

- Yüksek çalışma sıcaklığına maruz kalınan standart ve elektrikli fırınlar, döner ısıtıcılar ve benzer yerler
- Farklı pozisyonlara monte edilmiş; örneğin tavan, yan yüz ya da arka özel fırın armatürleri için tipleri mevcuttur



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D nom.
1	49	22
2	57	25

Tip	Ticari ürün adı								Lümen çıkışı (lm)	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Duy/ soket	Gerilim	Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Versiyon	Paketleme türü	Paketleme şekli				
Appliance	15W	E14	230-240V	T22	CL	OV	1CT	10X10F	90	1	B	8711500... 036599 50
Appliance	15W	E14	230-240V	T22	CL	OV	IP	300	90	1	B	249654 34
Appliance	25W	E14	230-240V	T25	CL	OV	1CT	10X10F	172	2	A	038715 50
Appliance	25W	E14	230-240V	T25	CL	OV	IP	250	172	2	A	250339 28

2006097028

Ev Uygulamaları Fırın-Tüp Şekli

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Yanma konumu	Uygulama Alanı
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV	Şeffaf	F	1000	EVRENSEL	Fırın
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV	Şeffaf	F	1000	EVRENSEL	Fırın


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV	IP	Industrial Packing	300	300	1
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV	IP	Industrial Packing	250	250	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV	281	144	137	14.10	10.5
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV	400	200	330	13.30	10.5
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV	281	144	137	16.10	10.5
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV	400	200	320	15.76	12.5


Duy/ soket

E14



Yanma konumu

Evrensel



Ev Uygulamaları Buzdolabı-Tüp Şekli



Ampul:

- Şeffaf camlı tüp ampuller

Özellikleri:

- Güçlendirilmiş filaman
- Entegre ampul duyu ile T-CLICK tasarım, buzdolabı aydınlatması için gereken masrafı azaltır


- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Faydaları:

- Buzdolabı ve soğutucularda kullanışlı uzun ampul ömrü

Uygulama alanları:

- Buzdolabı ve soğutucular



Boyutlar (mm)

C	D
max.	nom.
57	25

Tıp	Ampul gücü	Duy/soket	Gerilim	Ticari ürün adı					Lümen çıkışı (lm)	Sipariş numarası
				Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Versiyon	Paketleme türü	Paketleme şekli		
Appliance	15W	E14	230-240V	T25	CL	RF	1CT	10X10F	110	8711500...
Appliance	15W	E14	125-130V	T25	CL	RF	IP	250	110	249876 28
Appliance	15W	E14	230-240V	T25	CL	RF	IP	250	110	249913 28
Appliance	15W	E14	230-240V	T25	CL	RF	1BL	10	110	249791 25
Appliance	25W	E14	230-240V	T25	CL	RF	IP	250	172	252067 28

82000705

Ev Uygulamaları Buzdolabı-Tüp Şekli

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketi	Ortalama ömür (h)	Yanma konumu	Uygulama Alanı
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	Şeffaf	E	1000	EVRENSEL	Buzdolabı
Appliance 15W E14 125-130V T25 CL RF	Şeffaf	E	1000	EVRENSEL	Buzdolabı
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF	Şeffaf	F	1000	EVRENSEL	Buzdolabı


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1
Appliance 15W E14 125-130V T25 CL RF	IP	Industrial Packing	250	250	1
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	IP	Industrial Packing	250	250	1
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	1BL	1 Blister	10	10	1
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF	IP	Industrial Packing	250	250	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	281	144	137	16.40	12.5
Appliance 15W E14 125-130V T25 CL RF	403	203	320	16.00	12.5
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	400	200	320	15.76	12.5
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	270	150	136	33.40	12.5
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF	403	203	320	15.20	12.5


Duy/ soket

E14



Yanma konumu

Evrensel



Ev Uygulamaları Tüp Aspiratör Ampulleri T-25 L



Ampul:

- Şeffaf, gazlı T-şekilli ampuller

Özellikleri:

- Aspiratör motorlarından gelen titreşime dayanmak için ekstra filaman desteği


- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (R_a)'dür

Faydaları:

- Uzun ve sorunsuz ampul ömrü için, yüksek güvenilirlik
- Küçük alanlara çok iyi uyan kompakt boyut

Uygulama alanları:

- Daha önce bu uygulamada kullanılmış ancak bu uygulama için özel üretilmemiş ampullerin yerini alır
- Ocak üstü aspiratör



Boyutlar (mm)

C	D
max.	nom.
86	25

Tip	Ampul gücü	Duy/ soket	Gerilim	Ticari ürün adı				Lümen çıkışı (lm)	Sipariş numarası	
				Ampul şekli	Ampul kavanozu kaplaması	Versiyon	Paketleme türü			Paketleme şekli
Appliance	40W	E14	230-240V	T25L	CL	CH	1CT	5X10F	424	8711500... 250056 70

©2006/07/05

Ev Uygulamaları Tüp Aspiratör Ampulleri T-25 L

Ek teknik veriler

Ürün adı	Ampul kavanozu kaplaması	Enerji Verimliliği Etiketleri	Ortalama ömür (h)	Yanma konumu	Uygulama Alanı
Appliance 40W E14 230-240V T25L CL CH	Şeffaf	E	1000	EVRENSEL	Pişirme başlığı


Lojistik bilgi

Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj içindeki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi
Appliance 40W E14 230-240V T25L CL CH	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10F	1

Ürün adı	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
Appliance 40W E14 230-240V T25L CL CH	326	166	115	20	13.2

Duy/ soket

E14



Yanma konumu

Evrensel

