

Trafik Halojen Trafik Halojen (Tek bacaklı)



Ampul:

- Kompakt halojen trafik sinyal ampulleri

Özellikleri:

- Kuvars cam ampul temelde döndürülebilir pozisyonlu filaman içerir
- Kompakt filaman yüksek sinyal görünebilirliği için keskin, yeterli bir ışın verir

- Grup değiştirme önerilir, +/- 1 yıl dönemlerinde
- Erken ampul arızalarına karşı önerilen yanma pozisyonu korunmalıdır
- Dim edilirse daha yüksek bir ampul ömrü sağlanabilir

Faydaları:

- Limitli güç tüketiminde çok yüksek ışıksal geriverim


- Titreşim ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık

Uygulama alanları:

- Yol kavşakları, köprülerdeki trafik aydınlatmalarında
- Liman ve havaalanı yakınındaki yollar
- Endüstriyel araziler
- Mağaza ve fuar-sergi merkezlerinin park alanları




Tip	Ticari ürün adı					Lümen çıkışı (lm)	Yanma konumu	Boyut. No.	Fotoğraf harf	Sipariş numarası
	Ampul gücü	Duy/ soket	Gerilim	Paketleme türü	Paketleme şekli					
TRAFFIC Halojen 12345	20W	G4	12V	1CT	10X10F	420	EVRENSEL	1	A	8711500... 410016 50
TRAFFIC Halojen 13557	50W	BA15d	10V	1CT	10X10F!	820	P	2	B	405043 60



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D max.	L nom.
1	31	9	19.5



Boyutlar (mm)

Boyut. No.	C max.	D max.	L nom.
2	50	11.5	26

Trafik Halojen

Trafik Halojen (Tek bacaklı)

Ek teknik veriler


Ürün adı	Philips Kodu	Ampul şekli	Renk Sıcaklığı (K)	Renk geriverim endeksi (Ra)	Ampul Kavanozu maks. Sıcaklık (°C)	Başlık/Duy Maks. Sıcaklık (°C)	%50 Hataya Kadar Ömür (h)	Net ağırlık (g)
TRAFFIC Halojen 12345 20W G4 12V	12345	T9	3100	100	900	400	400	0.9
TRAFFIC Halojen 13557 50W BA15d 10V	13557	T11	-	-	-	400	8000	6.5

Lojistik bilgi


Ürün adı	Paketleme türü	Paket tipi tanımı	Dış ambalaj için-deki paket adedi	Paketleme şekli	Paket birimi	Paket uzunluğu (mm)	Paket genişliği (mm)	Paket yüksekliği (mm)	Parça başına Brüt Ağırlık (g)	Net ağırlık (g)
TRAFFIC Halojen 12345 20W G4 12V	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F	1	271	271	81	5.79	1.3
TRAFFIC Halojen 13557 50W BA15d 10V	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	100	10X10F!	1	271	271	81	11.24	6.6

Duy/ soket

G4



BA15d



İlave genişletilmiş teknik data

Ürün adı	Gas Doldurma	LIF
TRAFFIC Halojen 12345 20W G4 12V	-	M35
TRAFFIC Halojen 13557 50W BA15d 10V	KR/CH2/BR2	M35

Yanma konumu

Evrensel

P

