



Çevre Dostu



Hızlı Kurulum



Güvenlik



03XPC4Z1-R 250 V IEC 60092-350/375/376  
(LJST-HF) 250 V IEC 60092-350/375/376

**AFUMEX™**

### Yapı / Construction

Çok telli bakır iletkenli, çift bükümlü, özel XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan lastik dolgulu, bakır tel örgülü gemi kabloları.

Stranded copper conductor, pair twisted, special XLPE insulated, special synthetic outer sheathed, flame retardant, halogen free, low smoke generating, rubber filled, copper wire braided ship wiring cables.

### Teknik Bilgiler / Technical Data

Bu kablolar IEC 60092-350/375/376 standartlarına göre üretilir ve aşağıdaki standartlara göre test edilirler.

These cables are produced according to IEC 60092-350/375/376 and tested according to below standards.

**Düşük Duman Yoğunluğu / Low Smoke Emission** IEC 61034-1/2  
**Halojenden Arındırılmışlık / Halogen Free** IEC 60754-1/2  
**Aleve Dayanıklılık / Flame Retardant** IEC 60332-1-2  
**Aleve Dayanıklılık / Flame Retardant** IEC 60332-3-22 Cat.A

### Kullanıldığı Yerler / Applications

Gemilerde ve her türlü deniz araçlarında mekanik ve elektriksel koruma istenen mekanlardaki sabit tesislerde haberleşme, sinyal ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.

Instrumentation, telecommunication and control cable with mechanical and electrical protection for fixed installations in ships and other marine vehicles.

### Sertifikalar / Certificates

Bu kablolar, aşağıdaki kurumların kurallarına göre üretilirler.  
These cables are produced according to the rules of below institutions.

- Alman Loydu / Germanischer Lloyd (GL)  
- Fransız Loydu / Bureau Veritas (BV)  
- Rus Loydu / Russian Lloyd



- 1- Çok telli bakır iletken  
Stranded Cu-conductor
- 2- Özel XLPE Yalıtkan  
Special XLPE Insulation
- 3- Polyester şerit  
Polyester tape
- 4- Bakır tel örgü  
Copper wire braiding
- 5- Özel sentetik dış kılıf  
Special synthetic outer sheath

-15°C

Minimum İşletme Sıcaklığı  
Minimum Operating Temperature

90°C

Maksimum İşletme Sıcaklığı  
Maximum Operating Temperature



Aleve Dayanıklılık  
Flame Retardant  
IEC 60332-3-22  
Cat.A



Düşük Duman Yoğunluğu  
Low Smoke Emission  
IEC 61034-1/2



Halojenden Arındırılmış  
Halogen Free  
IEC 60754-1/2



Radyasyona Dayanıklı  
Resistance to Solar Radiation



Yağa Dayanıklı  
Oil Resistant

### Kullanıldığı Yerler / Applications



Deniz Araçları İç Tesisat  
Marine Vehicles Internal Wiring



Kapalı Mekanlar ve Güverte  
Closed Areas and Decks



Motor Bölümünde  
Engine Compartments



Kumanda Kablosu  
Control Cable

### Teknik Özellikler / Technical Features

03XPC4Z1-R / LJST-HF

250 V

Nominal Kesit	Bakır Faktörü	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken DA Direnci	Satış Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi	Sevki Uzunluğu (Yaklaşık)
Rated Cross-section	Cu Factor	Overall Diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor DC Resistance at 20 °C	Operating Carrying Capacity on Surface	Delivery Length (Approx.)
mm <sup>2</sup>		mm	kg/km	Ω/km	A	m

1 x 2 x 0,75	43	8,2	89	24,5	12	1000
2 x 2 x 0,75	58	9,1	119	24,5	12	1000
4 x 2 x 0,75	108	13,6	205	24,5	12	1000
7 x 2 x 0,75	159	16,4	302	24,5	12	1000
10 x 2 x 0,75	234	19,2	433	24,5	12	1000
14 x 2 x 0,75	303	21,4	547	24,0	12	1000
19 x 2 x 0,75	409	24,3	712	24,5	12	1000

NOT : Akım taşıma kapasiteleri max +90 °C iletken sıcaklığı, max +45 °C ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.  
Current carrying capacities are valid at max +90 °C conductor temperature, max +45 °C ambient temperature and continuous service.  
(IEC 60092-352, Table B.4)