



SIEMENS



Önemli özellikleri:

- Aksesuarları monte edilmiş
- Takılabilen klemens kapakları
- Koruma sınıfı IP 65
- Üç asma kilit ile kilitlenebilir
- VDE 0100'a göre dokunmaya karşı güvenli

Montaj:

- Önden tespit için şalterin montajı 48 x 48'lik montaj yüzeyinde mümkündür.
- Kutulu şalterin montajı, önden puntalama veya arka taraftan gerçekleştirilebilir.

SENTRON Ana ve ACİL-STOP Şalterleri 3LD2. Kolay. Modüler. Güvenli.

3LD2 ana ve ACİL-STOP şalterler güvenlik amaçlı şalt cihazları arasında sayılırlar ve makine imalatçı direktifleri EN 60204'e göre farklı uygulamalarda kullanılabilirler. Üç fazlı motorların ve 45 kW'e kadar elektrik tüketen cihazların anahtarlanmasında, tozlu ve su sıçraması tehlikesi bulunan ortamda (IP 65) kullanmak için uygundur. 16 A'den 125 A'e kadar üç boy ile ürün yelpazesi, motor gücünün ve şalter gücünün ekonomik uyumunu sunar. Ergonomik olarak biçimlendirilmiş tahrik tipleri kolay geçişli, hızlı AÇMA veya KAPAMA sağlarlar (32 A'e kadar: 67 x 67, 63 A'den itibaren: 90 x 90 mm).

Enerji dağıtım

A'dan Z'ye Elektroteknik



3-Kutuplu ana şalterler

Çalışma karakteristikleri AC 400...440 V, 50...60 Hz, AC3, IP 65, 0-konumunda üç katlı kilitlenebilir.

ACİL-STOP şalterleri, kutulu

Sarı - kırmızı mandallı



Sipariş No.	I_u A	P kW
3LD2 064-OTB53	16	7.5
3LD2 164-OTB53	25	9.5
3LD2 264-OTB53	32	11.5
3LD2 564-OTB53	63	22
3LD2 766-OTB53	100	37
3LD2 866-OTB53	125	45

Ana şalterler, kutulu

Siyah mandallı



Sipariş No.	I_u A	P kW
3LD2 064-OTB51	16	7.5
3LD2 164-OTB51	25	9.5
3LD2 264-OTB51	32	11.5
3LD2 565-OTB51	63	22
3LD2 766-OTB51	100	37
3LD2 866-OTB51	125	45

ACİL-STOP şalterleri, vidalı önden tespitli

Sarı - kırmızı mandallı



Sipariş No.	I_u A	P kW
3LD2 003-OTK53	16	7.5
3LD2 103-OTK53	25	9.5
3LD2 203-OTK53	32	11.5
3LD2 504-OTK53	63	22
3LD2 704-OTK53	100	37
3LD2 804-OTK53	125	45

Ana şalterler, vidalı, önden tespitli

Siyah mandallı



Sipariş No.	I_u A	P kW
3LD2 003-OTK51	16	7.5
3LD2 103-OTK51	25	9.5
3LD2 203-OTK51	32	11.5
3LD2 504-OTK51	63	22
3LD2 704-OTK51	100	37
3LD2 804-OTK51	125	45

Aksesuarlar

Nötr modülü

(N-iletkeni), sağdan veya soldan monte edilebilir, erken anahtarlama

Kutulu şalterler için



Sipariş No.	I_u A	P kW
3LD9 220-0C	25/32	9.5/11
3LD9 250-0C	63	22
3LD9 280-0C	100/125	37/45

Önden tespitli şalterler için



Sipariş No.	I_u A	P kW
3LD9 220-0B	25/32	9.5/11
3LD9 250-0B	63	22
3LD9 280-0B	100/125	37/45

Yardımcı kontaklar

sağdan veya soldan monte edilebilir

Kutulu şalterler için



Sipariş No.	I_u A	Versiyon
3LD9 220-5C	16/25/32	1 NO + 1 NC
3LD9 250-5C	63	1 NO + 1 NC
3LD9 280-5C	100/125	1 NO + 1 NC

önden tespitli şalterler için



Sipariş No.	I_u A	Versiyon
3LD9 220-5B	16/25/32	1 NO + 1 NC
3LD9 250-5B	63	1 NO + 1 NC
3LD9 280-5B	100/125	1 NO + 1 NC

Klemens kapağı

üstten veya alttan takılabilir

3 kutuplu



Sipariş No.	I_u A
3LD9 221-0A	25/32
3LD9 251-0A	63

1 kutuplu



Sipariş No.	I_u A
3LD9 201-2A	16
3LD9 221-2A	25/32
3LD9 251-2A	63
3LD9 281-2A	100

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Otomasyon ve Kontrol Sistemleri
Yakacak Cad. No: 111
34870 Kartal İstanbul
Müşteri Hizmetleri : 444 0 747
www.siemens.com.tr