

SİLİNDİRİK TİP TRİFAZE

TSE: 60831-1/2

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) Trifaze AG Güç KONDANSATÖLERİ (400 V-440 V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	Boyut	Çalışma	Çalışma	Sorunsuz	Koli	Fiyat		
400V	440V	kVAr	çapxboy (mm)	Sıcaklığı	Frekansı	Çalışma Ömrü	Adedi	(TL)
						N: 30°C		
41005	42005	0,5	55x130	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	586,00
41010	42010	1	55x130	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	595,00
41015	42015	1,5	55x130	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	666,00
41025	42025	2,5	65x100	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	792,00
41050	42050	5	55x200	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.098,00
41075	42075	7,5	65x200	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.489,00
41100	42100	10	75x210	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	1.578,00
41125	42125	12,5	75x210	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	1.912,00
41150	42150	15	85x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	2.243,00
41200	42200	20	100x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	3.086,00
41250	42250	25	100x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	3.615,00
41300	42300	30	116x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	4.026,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) Trifaze AG Güç KONDANSATÖLERİ (480V-525 V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	Boyut	Çalışma	Çalışma	Sorunsuz	Koli	Fiyat		
480V	525V	kVAr	çapxboy (mm)	Sıcaklığı	Frekansı	Çalışma Ömrü	Adedi	(TL)
						N: 30°C		
43005	42505	0,5	55x130	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	792,00
43010	42510	1	55x130	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	883,00
43015	42515	1,5	55x130	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	960,00
43025	42525	2,5	65x100	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.043,00
43050	42550	5	55x200	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.475,00
43075	42575	7,5	65x200	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.640,00
43100	42600	10	75x210	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	1.875,00
43125	42625	12,5	85x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	2.343,00
43150	42650	15	85x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	2.543,00
43200	42700	20	100x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	3.203,00
43250	42750	25	100x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	4.212,00
43300	42800	30	116x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	4.672,00
43400	42900	40	116x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	7.152,00
	43000	50	116x240	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	9.206,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) Trifaze AG Güç KONDANSATÖLERİ (690 V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	Boyut	Çalışma	Çalışma	Sorunsuz	Koli	Fiyat		
690 V	kVAr	çapxboy (mm)	Sıcaklığı	Frekansı	Çalışma Ömrü	Adedi	(TL)	
						N: 30°C		
47605	5	55x200	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.638,00	
47607	7,5	65x200	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.832,00	
47610	10	75x210	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	2.243,00	
47612	12,5	85x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	2.798,00	
47615	15	85x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	3.400,00	
47620	20	85x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	4.603,00	
47625	25	100x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	12	5.700,00	
47630	30	116x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	6.623,00	
47640	40	116x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	8.189,00	
47650	50	116x240	-40 C ... + 60C	50 - 60 Hz	110.000 h	6	9.423,00	

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) Trifaze ÖZEL İMALAT AG Güç KONDANSATÖLERİ / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	kVAr	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Frekansı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
42006	(440 V) 6,25 KVAR/ (480 V) 7,40 KVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	1.529,00
42012	(440 V) 12,5 KVAR/ (480 V) 14,7 KVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	2.449,00
42014	(440 V) 14,1 KVAR / (480 V) 16,6 KVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	2.626,00
42028	(440 V) 28,2 KVAR / (480 V) 33,3 KVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	4.849,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.