

KUTU TİP TRİFAZE KONDANSATÖLER

TSE: 60831-1/2

KUTU TİP Trifaze AG Güç KONDANSATÖRLERİ (400V-440V-480V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu		480V	kVAr	Boyut G x D x H (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Frekansı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
400V	440V								
43505	44005	44505	0,5	155 x 50 x 105	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	586,00
43510	44010	44510	1	155 x 50 x 105	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	595,00
43515	44015	44515	1,5	155 x 50 x 105	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	600,00
43525	44025	44525	2,5	155 x 50 x 105	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	698,00
43550	44050	44550	5	155 x 50 x 105	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	880,00
43575	44075	44575	7,5	210 x 70 x 110	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	1.092,00
43600	44100	44600	10	210 x 70 x 145	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	1.386,00
43625	44125	44625	12,5	210 x 70 x 145	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	1.803,00
43650	44150	44650	15	210 x 70 x 145	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	2.200,00
43700	44200	44700	20	210 x 70 x 180	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	2.846,00
43750	44250	44750	25	210 x 70 x 180	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	10	3.438,00
43800	44300	44800	30	210 x 150 x 250	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	5	5.249,00
43850	49240	49140	40	210 x 150 x 250	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	5	7.006,00
43900	49250	49150	50	210 x 150 x 250	-40 °C ... + 55 °C	50 - 60 Hz	110.000 h	5	8.740,00


Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı \leq % 50 dir.

PANO TİP ENDÜSTRİYEL KONDANSATÖRLER

TSE: 60831-1/2

PANO TİP ENDÜSTRİYEL KONDANSATÖRLER (440V-480V-525V / 50-60 Hz)

(440V-480 V)



Sipariş Kodu		480V	kVAr	Boyut L x L1 x D x D1 x H x H1	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Frekansı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
440V	480V								
49205	49105	49105	5	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	1.578,00
49210	49110	49110	10	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	2.198,00
49215	49115	49115	15	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	2.998,00
49220	49120	49120	20	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	4.226,00
49225	49125	49125	25	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	4.686,00
49230	49130	49130	30	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	5.249,00
49240	49140	49140	40	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	7.006,00
49250	49150	49150	50	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	8.740,00
49260	49160	49160	60	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	10.498,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı \leq % 50 dir.

(525V)



Sipariş Kodu		kVAr	Boyut L x L1 x D x D1 x H x H1	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Frekansı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
525V	525V							
49005	49005	5	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	1.578,00
49010	49010	10	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	2.198,00
49015	49015	15	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	2.998,00
49020	49020	20	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	4.226,00
49025	49025	25	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	20	4.686,00
49030	49030	30	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	5.249,00
49040	49040	40	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	7.006,00
49050	49050	50	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	8.740,00
49060	49060	60	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C ... + 60 °C	50 - 60 Hz	150.000 h	10	10.498,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı \leq % 50 dir.