

MPR-4 SERİSİ 96X96 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler*	Aktif Enerji Class 0.5	Aktif Enerji Class 1	Nötr Akım Girişi	% THD V/I	Sag/Swell	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Ethernet	Dijital Giriş/Çıkış**	Analog Çıkış**	Röle Çıkışı (Alarm Kontakı)**	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafıza (MB)	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Pals Sayacı	Çalışma Saati / Alarm / Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	µV & meter	24-60 VAC/DC	50-270 VAC/DC	IP54	IP51	Adet / Koli	
50-270 VAC/DC Besleme																															
MPR-45	M4029	6.960	96x96	●	●	●							M	M	M	●	128			M	●	●					●	●			24
MPR-45S	M4032	7.240	96x96	●	●	●				●			M	M	M	●	128	16		M	●	●	●				●	●			24
MPR-46	M4034	7.830	96x96	●	●	●	●						M	M	M	●	128			M	●		●				●	●			24
MPR-46S	M4037	8.040	96x96	●	●	●	●			●			M	M	M	●	128	16		M	●	●	●				●	●			24
MPR-46S-PM	M3901	9.100	96x96	●	●	●	●			●			M	M	M	●	128	16		M	●	●	●	●	●		●	●			24
MPR-47S	M4041	9.370	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-0,5	M4042	11.370	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-PM	M3900	11.530	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●	●	●		●	●			24
MPR-47SE	M4842	15.500	96x96	●	●	●	●	●	51	●	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47SE-0,5	M4843	18.670	96x96	●	●	●	●	●	51	●	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
24-60 VAC/DC Besleme																															
MPR-47S-D	M4024	11.670	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-D-0,5	M4025	12.620	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
OG Serisi (Sabit Akım Klemensleri)																															
MPR-42-OGT-26	M3895	14.570	96x96	●	●	●	●	31	●	2/2	2	2	●	●	●	●	128	16		●	●	●	●				●	●			24
MPR-42-OGT-26-0,5	M4106	15.680	96x96	●	●	●	●	31	●	2/2	2	2	●	●	●	●	128	16		●	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG	M3930	12.090	96x96	●	●	●	●	51	●				M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG-D	M3893	12.700	96x96	●	●	●	●	51	●				M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG-D-0,5	M3933	13.000	96x96	●	●	●	●	51	●				M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, SP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosp / **: Giriş/Çıkış modülleri ile birlikte kullanımında geçerlidir.

MPR-4 SERİSİ (I/O) GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Adet / Koli
MM-120	M4010	1.260	2 DI (2 Dijital Giriş 5-24VDC)	16
MM-102	M4011	1.260	2 DO (2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-002	M4012	1.480	2 Röle (5A /250 VAC; NO)	16
MM-122	M4009	1.630	2 DI-2 DO (2 Dijital Giriş 2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-202	M4013	2.510	2 AO [2 Analog Çıkış +5VDC +-10VDC 0-20mA 4-20mA 0-24mA]	16
MM-144	M4014	2.040	4 DI-4 DO (4 Dijital Giriş 4 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-OG-26	M3660	3.100	2 DI - 2 DO - 2 AO - 2 Röle (2 Dijital Giriş 2 Dijital Çıkış 2 Analog Çıkış 2 Röle Çıkışı 5A 250VAC Normalde Açık Kontak)	16

*Modüller, yukarıda belirtilen MPR-4 versiyonları ile uyumludur. Modüller daha önce satın alınmış farklı sipariş numarasına sahip MPR-4 versiyonları ile kullanılacaktır, bu durum sipariş aşamasında satış yetkilisine belirtilmelidir.