

ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler	% THD I	% THD V	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış 0/4-20mA	Analog Çıkış 0/2-10V	Röle Çıkışı	Pals Çıkışı	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafıza (MB)	Pals Sayacı	Çalışma Saati	Alarm	110/230VAC	100/270VAC/DC	85-265VAC/DC	45-265VAC/DC	10-56VDC	Adet / Koli
EMR-07	M4764	4.480	96x96	●					2	2				●		128		●	●	●		●				12
EMR-07S	M4765	5.630	96x96	●			●		2	2				●	●	128	2	●	●	●		●				12
EMR-53	M4766	5.730	96x96	●	●	●	15		2	2				●		128		●		●		●				12
EMR-53S	M4767	6.810	96x96	●	●	●	31	●	2	2				●	●	128	2	●		●		●				12
YENİ EMR-53S Class 0.5	M5678	7.840	96x96	●	●	●	31	●	2	2				●	●	128	2	●		●		●				12
EMR-53CS	M4768	7.800	96x96	●	●	●	31	●	2	2			2	●	●	128	2	●	●	●		●				12
EPM-07-96	M1947	6.090	96x96	●					2							64								●		12
EPM-07-96-CT25	M1968	5.950	96x96	●					2					●		64								●		12
EPM-07-DIN	M1218	7.330	DIN6	●					2					●		64					●					12
EPM-07S-96	M1953	8.620	96x96	●			●		2					●		64								●		12
EPM-07S-96-CT25	M2838	8.430	96x96	●			●		2					●		64								●		12
EPM-07S-DIN	M1200	9.380	DIN6	●			●		2					●		64					●					12
EPM-07S-DIN-CT25	M1924	9.160	DIN6	●			●		2					●		64					●					12
MPR-53-96	M1944	7.120	96x96	●	●	●			2					●		64								●		12
MPR-53-96-CT25	M1945	7.120	96x96	●	●	●			2					●		64								●		12
MPR-53-DIN	M0074	9.120	DIN6	●	●	●			2					●		64					●					12
MPR-53-DIN-CT25	M1163	8.960	DIN6	●	●	●			2					●		64					●					12
MPR-53S-96	M1317	9.880	96x96	●	●	●	●		2					●		64								●		12
MPR-53S-96-CT25	M1162	9.880	96x96	●	●	●	●		2					●		64					●			●		12
MPR-53S-DIN	M0078	12.010	DIN6	●	●	●	●		2					●		64					●					12
MPR-53S-DIN-CT25	M1164	12.010	DIN6	●	●	●	●		2					●		64					●					12
MPR-53S-OG-DIN	M3427	12.370	DIN6	●	●	●	●		2					●		64								●		12
MPR-53CS-96	M1341	11.370	96x96	●	●	●	●		2				2	●		64		●	●	●	●					12
MPR-53CS-96-CT25	M3675	11.370	96x96	●	●	●	●		2				2	●		64		●	●	●	●					12
MPR-53CS-DIN	M1337	12.640	DIN6	●	●	●	●		2				2	●		64		●	●	●	●					12
MPR-53CS-OG-DIN	M3546	13.080	DIN6	●	●	●	●		2				2	●		64		●	●	●				●		12
MPR-60S-41	M1306	14.240	96x96	●	●	●	●			2	1		2	●	●	64	1			●		●				8
MPR-63-42	M1395	15.210	96x96	●	●	●	31	●	2		2		2	●		64	1			●		●				8

NOT: CT-25 akım trafosu harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 30
Temel Parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, VA, kWh, kVArh, Demand, Max., Min, Cosφ, İnötr

EMK SERİSİ KALİTE ANALİZÖRÜ (CLASS A)



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Boyutlar	Grafik LCD	Temel Parametreler*	Aktif Enerji Class 0.2S	Akım / Gerilim Dengesizliği	% THD V/I	Ayrı Ayrı Harmonik	Sag / Swell	Transient	Fliker	K Faktör	RS-485	Ethernet	Sıcaklık Sensörü	Dijital Giriş / Çıkış	Saat (RTC)	Hafıza (GB)	Olay Kayıtları	X/5, X/1	230 VAC	85-265 VAC/DC	20-60 VAC/DC	Adet / Koli
EMK-01 (85-250VAC/DC)	M5098	2.270	144X144	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	2	●	1	●	●		●		16
EMK-01 (24-60VAC/DC)	M5099	2.270	144X144	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	2	●	1	●	●		●		16
EMK-10P	M5100	Fiyat Sorunuz	**	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●		●	1	●	●		●		1

*3xV/I, Hz, W, Var, VA, SP/Q/S, kWh, kVArh, Max., Min., cosφ, İnötr

** Taşınabilir Kutu

www.entec.com.tr
Basım Tarihi: 01.2024