



TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVAr)	L (mH)	I rms (A)	İşletme Gerilimi	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.SRS1 230/0,1	M5102	43,1	0,1	1684	0,436	230V 50Hz	1,4	1
ENT.SRS1 230/0,25	M5363	44,3	0,25	674	1,09	230V 50Hz	2,4	1
ENT.SRS1 230/0,5	M4947	53,4	0,5	338	2,17	230V 50Hz	3,1	1
ENT.SRS1 230/0,3/0,4/0,5	M5362	62,4	0,3-0,4-0,5	338-421-560	1,30-1,74-2,17	230V 50Hz	3,7	1
ENT.SRS1 230/1	M4911	102	1	168	4,34	230V 50Hz	6,8	1
ENT.SRS1 230/1,5	M4910	127	1,5	112	6,53	230V 50Hz	9,2	1
ENT.SRS1.230/1,66	M4811	129	1,66	101	7,22	230V 50Hz	9,2	1
ENT.SRS1 230/2	M5276	170	2	84	8,7	230V 50Hz	12,5	1
ENT.SRS1 230/2,5	M4922	209	2,5	67	10,9	230V 50Hz	15,8	1
ENT.SRS1 230/3	M5277	234	3	57	12,83	230V 50Hz	15,95	1
ENT.SRS1.230/3,33	M4812	259	3,33	51	14,48	230V 50Hz	19,2	1
ENT.SRS1 230/5	M5310	359	5	33,7	21,74	230V 50Hz	20,2	1
ENT.SRS1.230/6,67	M4958	403	6,67	25,3	29	230V 50Hz	22,5	1
ENT.SRS 230/7,5	M5309	473	7,5	22,4	32,6	230V 50Hz	25,6	1
ENT.SRS1.230/10	M4959	539	10	16,8	43,48	230V 50Hz	28,5	1



ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Güç (kVAr)	L (mH)	I rms (A)	İşletme Gerilimi	Koli Ağırlığı (kg)	Adet / Koli
ENT.SRS3 400/0,25	M5336	95,3	0,25	2021	0,36	400V 50 Hz	3,5	1
ENT.SRS3 400/0,5	M5604	135	0,5	1010	0,72	400V 50 Hz	4,7	1
ENT.SRS3 400/1	M5111	151	1	505	1,44	400V 50 Hz	7,45	1
ENT.SRS3 400/1,5	M5112	178	1,5	337	2,1	400V 50 Hz	8,8	1
ENT.SRS3 400/2	M5202	229	2	253	2,9	400V 50 Hz	13,86	1
ENT.SRS3 400/2,5	M5113	286	2,5	202	3,63	400V 50 Hz	16,2	1
ENT.SRS3 400/3	M5114	301	3	168	4,35	400V 50 Hz	16,7	1
ENT.SRS3 400/5	M5115	463	5	101	7,22	400V 50 Hz	25,76	1
ENT.SRS3 400/7,5	M5116	573	7,5	67	10,9	400V 50 Hz	30,82	1
ENT.SRS3 400/10	M5117	756	10	51	14,5	400V 50 Hz	38,8	1
ENT.SRS3 400/12,5	M5203	840	12,5	40	18,15	400V 50 Hz	46,28	1
ENT.SRS3 400/15	M5204	994	15	34	21,78	400V 50 Hz	52,44	1
ENT.SRS3 400/20	M5394	1.245	20	25	29,1	400V 50 Hz	72	1
ENT.SRS3 400/25	M5395	1.453	25	20	36,3	400V 50 Hz	85	1
ENT.SRS3 400/30	M5756	1510	30	16,8	43,5	400V 50 Hz	105	1
ENT.SRS3 400/40*	M5580	2.268	40	12,7	57,8	400V 50 Hz	127	1
ENT.SRS3 400/50*	M5757	2450	50	10,1	72,6	400V 50 Hz	164	1

*Bu ürünler sipariş üzerine özel üretilmektedir.



AKTİF HARMONİK FİLTRELER

Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / €	Harmonik Akım Sönümlenme Kapasitesi*	Tekil Harmonik Sönümlenme	*Güç Faktörü Düzeltmesi cosφ = -0,7... 1... 0,7"	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Opsiyonel Dijital Giriş/ Çıkış**	Çalışma Gerilimi	Çalışma Frekansı	Anahtarlama Frekansı	Koruma Sınıfı***	Ethernet & RS-485
AHF-60	M5124	Fiyat Sorunuz	60 A	1-50.	●	3	2	4	200-480 VAC	50/60 Hz	16 kHz	IP20	●
AHF-120	M5125		120 A	1-50.	●	3	2	4	200-480 VAC	50/60 Hz	16 kHz	IP20	●
AHF-180	M5126		180 A	1-50.	●	3	2	4	200-480 VAC	50/60 Hz	16 kHz	IP20	●
AHF-240	M5127		240 A	1-50.	●	3	2	4	200-480 VAC	50/60 Hz	16 kHz	IP20	●

*Harmonik akım sönümlenme kapasitesi 1200 A değerine kadar artırılabilir. Detaylı bilgi almak için satış temsilcinizle iletişime geçiniz.

**3 dijital giriş, 2 dijital çıkış dışında, 4 adet dijital giriş veya 4 adet dijital çıkış opsiyonu bulunmaktadır.

***Koruma sınıfı, pano kabini içerisine konumlandırılarak IP54'e kadar yükseltilebilir.