

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP*	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
YVV-U / YVV-R / NYY 0,6/1 kV E_{ca}										
1x4	sy	siyah	20027504	1003499	M1000	B	6,7	82	19.450	E _{ca}
1x6	sy	siyah	20027499	1003499	M1000	B	7,2	103	26.850	E _{ca}
1x10	sy	siyah	20027495	1003499	M1000	B	8,0	146	42.220	E _{ca}
1x16	sy	siyah	20027491	1003499	M1000	B	8,9	206	64.960	E _{ca}
1x25ş	sy	siyah	20030244	1003499	M1000	B	10,9	319	102.640	E _{ca}
1x35ş	sy	siyah	20030240	1003499	M1000	B	11,9	411	136.010	E _{ca}
1x50ş	sy	siyah	20030238	1003499	M1000	A	13,4	542	180.560	E _{ca}
1x70ş	sy	siyah	20030235	1003499	M1000	A	15,1	741	254.920	E _{ca}
1x95ş	sy	siyah	20030233	1003499	M1000	A	17,3	1.014	356.460	E _{ca}
1x120ş	sy	siyah	20030253	1003499	M1000	A	18,8	1.253	450.060	E _{ca}
1x150ş	sy	siyah	20030252	1003499	M1000	A	20,7	1.542	554.270	E _{ca}
1x185ş	sy	siyah	20030249	1003499	M1000	A	22,9	1.905	688.880	E _{ca}
1x240ş	sy	siyah	20030247	1003499	M1000	A	25,8	2.484	906.110	E _{ca}
1x300ş	sy	siyah	20030242	1003499	M1000	B	28,6	3.071	1.127.170	E _{ca}
1x400ş	sy	siyah	20028330	1003499	M1000	B	32,0	3.941	1.468.620	E _{ca}
2x1,5	kh-mv	siyah	20181488	1003499	M1000	A	9,8	145	18.590	E _{ca}
2x2,5	kh-mv	siyah	20181489	1003499	M1000	A	10,6	179	26.550	E _{ca}
2x4	kh-mv	siyah	20181490	1003499	M1000	B	12,3	253	39.840	E _{ca}
2x6	kh-mv	siyah	20181491	1003499	M1000	B	13,3	314	55.050	E _{ca}
2x10	kh-mv	siyah	20181492	1003499	M1000	B	14,9	432	85.640	E _{ca}
2x16	kh-mv	siyah	20181493	1003499	M1000	B	16,7	593	130.730	E _{ca}
2x25ş	kh-mv	siyah	20181458	1003499	M1000	B	21,9	1.003	211.720	E _{ca}
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	1003499	M1000	A	10,3	165	25.330	E _{ca}
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	1003499	M1000	A	11,1	208	36.330	E _{ca}
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	1003499	M1000	A	12,9	297	55.020	E _{ca}
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	1003499	M1000	B	14,0	375	77.660	E _{ca}
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	1003499	M1000	B	15,7	527	125.790	E _{ca}
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	1003499	M1000	B	17,7	736	189.130	E _{ca}
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	1003499	M1000	A	20,1	908	234.740	E _{ca}
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115989	1003499	M1000	A	24,5	1.409	369.380	E _{ca}
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115988	1003499	M1000	A	26,3	1.724	472.640	E _{ca}
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	1003499	M1000	A	30,2	2.327	646.340	E _{ca}
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	1003499	M1000	A	34,0	3.129	909.020	E _{ca}
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	1003499	M1000	A	38,9	4.232	1.258.810	E _{ca}
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	1003499	M500	A	42,8	5.300	1.617.690	E _{ca}
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	1003499	M500	A	46,2	6.292	1.931.960	E _{ca}
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	1003499	M500	A	51,4	7.873	2.449.560	E _{ca}
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	1003499	M500	A	58,0	10.177	3.203.990	E _{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	1003499	M1000	A	11,0	193	31.470	E _{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	1003499	M1000	A	11,9	246	45.720	E _{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	1003499	M1000	A	14,0	355	70.320	E _{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	1003499	M1000	A	15,2	453	99.250	E _{ca}
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	1003499	M1000	A	17,7	670	164.530	E _{ca}
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	1003499	M1000	A	20,1	958	252.910	E _{ca}
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	1003499	M1000	B	25,4	1.541	407.440	E _{ca}
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	1003499	M1000	B	27,6	1.960	546.900	E _{ca}
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	1003499	M1000	B	31,5	2.598	734.050	E _{ca}
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	1003499	M1000	B	35,7	3.524	1.046.860	E _{ca}
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	1003499	M1000	B	40,8	4.783	1.449.740	E _{ca}
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	1003499	M500	B	44,8	5.917	1.825.510	E _{ca}
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	1003499	M500	B	49,2	7.253	2.257.700	E _{ca}
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	1003499	M500	B	54,3	8.939	2.811.930	E _{ca}
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	1003499	M500	B	61,6	11.637	3.693.960	E _{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gr, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr