

4.08.2021

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıfı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**

(Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-1-2**

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**

(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV E_{ca}										
1x4 RE	sy	siyah	20030175	1003495	M1000	B	8,1	107	21.380	E _{ca}
1x6 RE	sy	siyah	20030171	1003495	M1000	B	8,6	131	30.070	E _{ca}
1x10 RE	sy	siyah	20028436	1003495	M1000	B	9,0	134	43.300	E _{ca}
1x16 RE	sy	siyah	20028432	1003495	M1000	B	10,3	238	65.590	E _{ca}
1x25 RM	sy	siyah	20027009	1003495	M1000	B	10,5	297	104.090	E _{ca}
1x35 RM	sy	siyah	20027005	1003495	M1000	B	11,5	386	138.090	E _{ca}
1x50 RM	sy	siyah	20030221	1003495	M1000	B	12,8	505	182.990	E _{ca}
1x70 RM	sy	siyah	20027083	1003495	M1000	B	14,7	703	257.860	E _{ca}
1x95 RM	sy	siyah	20027077	1003495	M1000	B	16,5	956	358.070	E _{ca}
1x120 RM	sy	siyah	20027071	1003495	M1000	B	18,2	1.194	451.780	E _{ca}
1x150 RM	sy	siyah	20030218	1003495	M1000	B	20,4	1.482	555.940	E _{ca}
1x185 RM	sy	siyah	20030215	1003495	M1000	B	22,6	1.835	698.470	E _{ca}
1x240 RM	sy	siyah	20027066	1003495	M1000	B	25,2	2.378	920.390	E _{ca}
1x300 RM	sy	siyah	20030264	1003495	M1000	B	27,8	2.939	1.141.990	E _{ca}
2x1,5 RE	kh-mv	siyah	20181506	1003495	M1000	B	8,8	113	19.380	E _{ca}
2x2,5 RE	kh-mv	siyah	20181507	1003495	M1000	B	9,6	144	27.470	E _{ca}
2x4 RE	kh-mv	siyah	20181508	1003495	M1000	B	10,5	188	40.670	E _{ca}
2x6 RE	kh-mv	siyah	20181509	1003495	M1000	B	11,5	242	55.910	E _{ca}
2x10 RE	kh-mv	siyah	20181510	1003495	M1000	B	13,0	349	86.660	E _{ca}
2x16 RE	kh-mv	siyah	20181511	1003495	M1000	B	15,1	504	140.770	E _{ca}
3x1,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20027936	1003495	M1000	B	9,2	128	25.460	E _{ca}
3x2,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20027907	1003495	M1000	B	10,0	167	36.630	E _{ca}
3x4 RE	gr-sy-kh	siyah	20027902	1003495	M1000	B	11,0	223	55.430	E _{ca}
3x6 RE	gr-sy-kh	siyah	20027897	1003495	M1000	B	12,1	293	79.750	E _{ca}
3x10 RE	gr-sy-kh	siyah	20027891	1003495	M1000	B	13,8	433	127.400	E _{ca}
3x16 RE	gr-sy-kh	siyah	20027410	1003495	M1000	B	15,9	634	197.540	E _{ca}
3x16 RM/10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	1003495	M1000	B	17,8	763	248.600	E _{ca}
3x25 RM/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	1003495	M1000	B	23,2	1.306	386.630	E _{ca}
3x35 RM/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	1003495	M1000	B	24,9	1.615	491.970	E _{ca}
3x50 RM/25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	1003495	M1000	B	28,6	2.166	655.580	E _{ca}
3x70 RM/35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	1003495	M1000	B	32,5	2.961	922.320	E _{ca}
3x95 RM/50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	1003495	M1000	B	36,6	3.966	1.271.480	E _{ca}
3x120 RM/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	1003495	M1000	B	41,0	5.034	1.651.180	E _{ca}
3x150 RM/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	1003495	M500	B	44,5	6.020	1.964.690	E _{ca}
3x185 RM/95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	1003495	M500	B	49,3	7.523	2.498.290	E _{ca}
3x240 RM/120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	1003495	M500	B	55,4	9.709	3.283.040	E _{ca}
4x1,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	1003495	M1000	B	9,9	150	31.940	E _{ca}
4x2,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	1003495	M1000	B	10,8	198	46.540	E _{ca}
4x4 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	1003495	M1000	B	11,9	269	71.390	E _{ca}
4x6 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	1003495	M1000	B	13,1	357	101.500	E _{ca}
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	1003495	M1000	B	15,7	560	168.450	E _{ca}
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	1003495	M1000	B	18,2	831	255.900	E _{ca}
4x25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	1003495	M1000	B	24,1	1.405	415.860	E _{ca}
4x35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	1003495	M1000	B	26,3	1.804	555.110	E _{ca}
4x50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	1003495	M1000	B	29,8	2.377	742.890	E _{ca}
4x70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	1003495	M1000	B	34,4	3.302	1.068.730	E _{ca}
4x95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	1003495	M1000	B	38,7	4.442	1.483.690	E _{ca}
4x120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	1003495	M1000	B	42,7	5.532	1.891.110	E _{ca}
4x150 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	1003495	M500	B	47,1	6.795	2.329.960	E _{ca}
4x185 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	1003495	M500	B	52,2	8.398	2.856.480	E _{ca}
4x240 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	1003495	M500	B	58,8	10.910	3.775.590	E _{ca}

E_{ca}

Kullanım Yeri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grü, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr