

4.08.2021

Çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıfı LSOH kablolar  
**TS HD 604 S1 Bölüm 5G**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
5x1,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	1003495	M1000	B	11,3	179	39.120	E <sub>ca</sub>
5x2,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	1003495	M1000	B	12,4	237	57.400	E <sub>ca</sub>
5x4 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	1003495	M1000	B	13,8	324	90.740	E <sub>ca</sub>
5x6 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	1003495	M1000	B	15,2	432	125.570	E <sub>ca</sub>
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030528	1003495	M1000	B	18,8	702	213.950	E <sub>ca</sub>
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20132488	1003495	M1000	B	19,9	1.018	330.350	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, tek telli veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıfı LSOH kumanda kabloları  
**TS HD 627 S1 Bölüm 7H**

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2  
 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
 (Demetlenmiş kablolarında alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
7x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030634	1003495	M1000	B	11,6	198	52.420	E <sub>ca</sub>
7x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030626	1003495	M1000	B	12,7	268	81.330	E <sub>ca</sub>
10x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030633	1003495	M1000	B	14,2	270	74.850	E <sub>ca</sub>
10x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030624	1003495	M1000	B	16,0	378	110.590	E <sub>ca</sub>
12x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030632	1003495	M1000	B	14,7	307	93.050	E <sub>ca</sub>
12x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030623	1003495	M1000	B	16,4	433	135.250	E <sub>ca</sub>
14x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030631	1003495	M1000	B	15,6	353	101.240	E <sub>ca</sub>
14x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030621	1003495	M1000	B	17,2	491	150.430	E <sub>ca</sub>
16x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030630	1003495	M1000	B	16,3	404	113.110	E <sub>ca</sub>
16x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030620	1003495	M1000	B	18,1	562	173.060	E <sub>ca</sub>
19x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030629	1003495	M1000	B	17,1	450	132.100	E <sub>ca</sub>
19x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030619	1003495	M1000	B	19,0	634	198.860	E <sub>ca</sub>
21x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033552	1003495	M1000	B	17,9	495	146.200	E <sub>ca</sub>
21x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033555	1003495	M1000	B	20,1	709	222.780	E <sub>ca</sub>
24x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030628	1003495	M1000	B	20,0	567	167.230	E <sub>ca</sub>
24x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030617	1003495	M1000	B	22,3	800	252.490	E <sub>ca</sub>
30x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030627	1003495	M1000	B	21,1	677	206.580	E <sub>ca</sub>
30x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030616	1003495	M1000	B	23,5	964	312.050	E <sub>ca</sub>
40x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033557	1003495	M1000	B	25,6	990	315.630	E <sub>ca</sub>
40x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033561	1003495	M1000	B	28,6	1.397	480.700	E <sub>ca</sub>

E<sub>ca</sub>

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

**Not:** Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)