

4.08.2021

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtıkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar  
**TS HD 627 S1 Bölüm 7G**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV B2<sub>ca</sub> - S<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub></b>										
5x1,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222429	1004052	M1000	B	14,1	268	49.700	B2ca - s1 d1 a1
5x2,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222430	1004052	M1000	B	15,2	335	70.540	B2ca - s1 d1 a1
5x4 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222431	1004052	M1000	B	16,6	431	103.940	B2ca - s1 d1 a1
5x6 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222432	1004052	M1000	B	18,0	550	147.420	B2ca - s1 d1 a1
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222433	1004052	M1000	B	21,0	810	239.860	B2ca - s1 d1 a1
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222434	1004052	M1000	B	22,5	1.157	365.420	B2ca - s1 d1 a1

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtıkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kablolar  
**TS HD 627 S1 Bölüm 7G**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV B2<sub>ca</sub> - S<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub></b>										
7x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222435	1004052	M1000	B	18,7	490	89.570	B2ca - s1 d1 a1
7x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222445	1004052	M1000	B	19,8	584	117.300	B2ca - s1 d1 a1
10x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222436	1004052	M1000	B	21,4	615	121.010	B2ca - s1 d1 a1
<b>Yangına Tepki Performansı</b>										
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)										
10x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222446	1004052	M1000	B	22,9	746	164.610	B2ca - s1 d1 a1
12x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222437	1004052	M1000	B	21,8	661	142.160	B2ca - s1 d1 a1
12x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222447	1004052	M1000	B	23,4	811	192.250	B2ca - s1 d1 a1
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)										
14x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222438	1004052	M1000	B	22,5	714	157.660	B2ca - s1 d1 a1
14x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222448	1004052	M1000	B	24,2	885	212.870	B2ca - s1 d1 a1
16x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222439	1004052	M1000	B	21,3	649	159.610	B2ca - s1 d1 a1
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)										
16x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222449	1004052	M1000	B	23,1	833	224.340	B2ca - s1 d1 a1
19x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222440	1004052	M1000	B	22,1	709	180.590	B2ca - s1 d1 a1
19x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222450	1004052	M1000	B	24,0	919	270.370	B2ca - s1 d1 a1
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Demetlenmiş kablolar alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)										
21x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222441	1004052	M1000	B	22,9	765	197.070	B2ca - s1 d1 a1
21x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222451	1004052	M1000	B	24,9	997	290.550	B2ca - s1 d1 a1
24x1,5 RM	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222442	1004052	M1000	B	24,7	852	220.270	B2ca - s1 d1 a1
24x2,5 RM	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222452	1004052	M1000	B	27,0	1.114	337.520	B2ca - s1 d1 a1
30x1,5 RM	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222443	1004052	M1000	B	25,8	976	275.920	B2ca - s1 d1 a1
30x2,5 RM	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222453	1004052	M1000	B	28,3	1.295	404.520	B2ca - s1 d1 a1
40x1,5 RM	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222444	1004052	M1000	B	28,3	1.217	362.750	B2ca - s1 d1 a1
40x2,5 RM	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222454	1004052	M1000	B	31,1	1.641	550.650	B2ca - s1 d1 a1

**B2<sub>ca</sub> - S<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub>**

Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havallı alanlarda, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, balmemleri, cezaneleri ve benzeri yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

S <sub>1</sub>	Duman Üretimi EN 61034-2
d <sub>1</sub>	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a <sub>1</sub>	Asitlik derecesi EN 60754-2

**Not :** Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)