

SENTRON Koruma Cihazları

3WA Açık Tip Şalterleri

SENTRON WA 3 KUTUPLU AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 6300 A'e KADAR

YENİ

Genel bilgilendirme

- Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi I_{cs}=I_{cu}
- Nominal işletme gerilimi AC 690 V (Seçime bağlı 1000 V)
- Sabit ve çekmeceli tipte 3 ve 4 kutuplu olarak
- Nominal işletme akımı 630 - 6300 A
- 3 Boy ile 5 tip kısa devre açma kapasitesinde (55, 66, 80, 100 ve 150kA)
- 440 V AC'de 1600 A'e kadar 400 mm yapı genişliğinde
- 55° C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
- ETU300 ve ETU600 detayları için bkz. sayfa 88

Standart aksesuarlar

- Ana kontak aşınma göstergesi
- Kapamaya hazır gösterge ve kontağı
- Trip ihbar kontağı
- Yay kuruldu kontağı
- 4. kutup için dahili akım trafosu
- Çekmeceli şalter için shutter



3WA sabit tip şalter



3WA çekmeceli tip şalter

Boy	Maksimum Nominal Akım In max (A)	Nominal Akım In (A)	kA I _{cs} =I _{cu}	3 kutuplu açık tip güç şalteri 2) Sipariş No	Birim Fiyatı TL
Sabit montajlı tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 Trip üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WA1106-2AB02-0AA0	110.817,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB02-0AA0	114.983,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB02-0AA0	119.062,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB02-0AA0	145.149,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB02-0AA0	192.135,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB02-0AA0	203.217,00
I	2500	2500	55	3WA1125-2AB02-0AA0	251.989,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB02-0AA0	117.475,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB02-0AA0	120.594,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB02-0AA0	124.830,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB02-0AA0	152.439,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB02-0AA0	201.629,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB02-0AA0	218.319,00
I	2500	2500	66	3WA1125-3AB02-0AA0	255.433,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB02-0AA0	263.634,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB02-0AA0	299.710,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB01-0AA0	381.734,00

Boy	Maksimum Nominal Akım In max (A)	Nominal Akım In (A)	kA I _{cs} =I _{cu}	3 kutuplu açık tip güç şalteri 2) Sipariş No	Birim Fiyatı TL
Çekmeceli tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WA1106-2AB32-0AA0	134.143,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB32-0AA0	139.175,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB32-0AA0	142.560,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB32-0AA0	170.149,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB32-0AA0	230.533,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB32-0AA0	243.917,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB32-0AA0	141.012,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB32-0AA0	146.474,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB32-0AA0	149.904,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB32-0AA0	178.770,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB32-0AA0	241.962,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB32-0AA0	257.315,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB32-0AA0	320.152,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB32-0AA0	359.655,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB31-0AA0	458.720,00

Diğer Elektronik aşırı akım açtırıcı üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farkları

Sipariş No	İlaveleri	İlave Fiyatı
Toprak kaçağı korumasız tip		
ETU300 : LSI Koruma fonksiyonlu	AB	0,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AE	9.399,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM 4)	CE	17.545,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği 4)	LE	21.462,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme 4)	ME	34.619,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme 4)	NE	54.983,00
Toprak kaçağı korumalı tip		
ETU300 : LSI Koruma fonksiyonlu	AC	14.099,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AF	23.498,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM 4)	CF	31.643,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği 4)	LF	35.559,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme 4)	MF	48.717,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme 4)	NF	69.080,00

Dip Notlar:

- Nominal akım, nominal akım modülü tarafından belirlenmektedir. Standart olarak birlikte verilen modül maksimum nominal akıma tekabül etmektedir. Daha küçük nominal akım modülü kullanılmak istenirse sayfa 86'den seçiniz.
 - 630-3200 A arasındaki güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır, 4000 A boy II güç şalterleri standart olarak dikey bara bağlantılıdır.
 - Gerilim bağlantısı üstten olacak şekildedir. Gerilim bağlantısı alttan olan seçim için bkz. 77
 - Şalterin haberleşmeli olması için; haberleşme modülü ayrıca eklenmelidir. Bkz. sayfa 87
- 150 kA kesme kapasiteleri için satış temsilcilerimize danışabilirsiniz.
Standart sipariş numarası ilavesi (aksesuar montajlı sipariş numarası ilaveleri için lütfen 82. sayfaya bakınız.)